

OVS 玻璃管保险丝，快熔断，中国 CCEE 认证，80 毫安至 10 安培，额定电压 250 伏



电气特性:

安培额定值 之百分比	安培数值	熔断时间
150%	32mA-6.3A	最小 3600 秒
210%	32mA-6.3A	最大 1800 秒
275%	32mA-100mA	最小 100 毫秒，最大 500 毫秒
	125mA-6.3A	最小 50 毫秒，最大 2 秒
400%	32mA-100mA	最小 3 毫秒，最大 100 毫秒
	125mA-6.3A	最小 10 毫秒，最大 300 毫秒

各种机构的鉴定书: 已获得中国电工产品(CCEE)认证及美国保险商元件大纲(UL)认可。并获 CSA 和 VDE 认证

额定分断能力: 在额定电压下，熔断电流为 35 安培或额定电流的 10 倍，取其中较大者。

订货资料:

简式 目录号	额定电流值 (安培)	额定电压值 (伏)	公称冷电阻 (欧姆)	公称熔化热 能额定值 I ² t (A ² Sec)
0617.080	80mA	250	7.88	0.00085
0617.100	100mA	250	5.10	0.0034
0617.125	125mA	250	3.68	0.0049
0617.160	160mA	250	2.53	0.011
0617.200	200mA	250	1.65	0.025
0617.250	250mA	250	1.18	0.043
0617.315	315mA	250	0.810	0.110
0617.400	400mA	250	0.577	0.130
0617.500	500mA	250	0.210	0.225
0617.630	630mA	250	0.168	0.420
0617.800	800mA	250	0.134	0.870
0617 001.	1A	250	0.096	1.07
06171.25	1.25A	250	0.070	2.29
061701.6	1.6A	250	0.046	4.74
0617 002.	2A	250	0.040	5.88
061702.5	2.5A	250	0.033	9.72
06173.15	3.15A	250	0.022	18.2
0617 004.	4A	250	0.016	30.0
0617 005.	5A	250	0.013	43.9
061706.3	6.3A	250	0.0098	64.2
0617 008.	*8A	250	0.0068	203.5
0617 010.	*10A	250	0.0060	223.5

*IEC 标准中未提到。

如选购带引线保险丝，在目录号后加上“MXE”。

